

ДОДАТОК 2
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(Вироби медичного призначення)

Назва предмета закупівлі	Вироби медичного призначення
Код ДК 021:2015	33140000-3 - Медичні матеріали
Кількість поставки товару	14 найменувань
Місце поставки товару	51200, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40
Строк поставки товару	до 31 грудня 2023 року включно

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Таблиця 1

Код НК 024:2023	Найменування товару	Кількість	Одиниця виміру	МТВ
36257 - Катетер венозний центральный, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна а “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном, розмір 20G	6 000	шт	Канюля внутрішньовенна одноразового використання з крильцями та ін’єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін’єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введеннь. Павільйон з типом з’єднання Луер сліп та Луер. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луер локк (luer lokk) з поліетилену. - катетер з політетрафторетилен (PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної

				сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення. - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з'єднанням. Розмір G 20; довжина не більше 32мм; внутрішній діаметр не менше 0,8 мм та зовнішній діаметр не більше 1,1 мм, швидкість потоку не менше 54 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1.
36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна а "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 22G	6 000	шт	Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з ін'єкційним клапаном / з крильцями та ін'єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін'єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введень. Павільйон з типом з'єднання Луер сліп та Луер. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луер локк (luer lokk) з поліетилену. - катетер з політетрафторетилен (PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення. - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з'єднанням. Розмір G 22; довжину не більше 25мм;

				внутрішній діаметр не менше 0,6 мм та зовнішній діаметр не більше 0.9 мм, швидкість потоку не менше 33 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1.
37445-Лезо скальпеля, одноразового використання	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 23	100	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 23. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування, 100 шт. в упаковці. Під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза велику.
37445-Лезо скальпеля, одноразового використання	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 22	100	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 22. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування, 100 шт. в упаковці. Під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза велику.
37445-Лезо скальпеля, одноразового використання	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 11	100	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 11. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування, 100 шт. в упаковці. Під універсальну ручку (утримувач) для

				хірургічного леза малу.
47017 - Шприц загального призначення разового застосування	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 5,0 мл (трёхкомпонент ний, з голкою 0,7 x 38мм)	10 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 5 мл з голкою 0,7 x 38 мм (22Gx1 1/2") Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій. Трёхкомпонентний. Об'ємом 5,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 22 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 0,7 x 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Мертвий простір не більше 0,07 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см ² . Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
47017 - Шприц загального призначення разового застосування	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 10,0 мл (трёхкомпонент ний, з голкою 0,8 x 38мм)	7 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 10 мл з голкою 0,8 x 38 мм (21Gx1 1/2") Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій. Трёхкомпонентний. Об'єм 10,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 21 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 0,8 x 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Поверхня шприца чиста та не містить

				сторонніх часток. Мертвий простір не більше 0,1 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
43324 - Система одноразова для вливання інфузійних розчинів	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів «MEDICARE» (Luer Lock)	10 000	шт	Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників. Трубки, виготовлені з полівінілхлориду. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Повітровід, що підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Швидкість потоку ≥ 1000мл/10хв. Крапельна камера напівжорстка з фільтром забезпечує візуально контрольоване заповнення. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток $\geq 80\%$. Тип з'єднання Luer lock (Луер локк). Ін'єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням має силіконове покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 x 38мм. Металева голка, яка підключається до ємності. Роликовий регулятор швидкості потоку. Еластичний гумовий перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка.
43324 Система для переливання рідин загального призначення	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку "MEDICARE"	20	шт	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників з регульованою швидкістю потоку. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Трубки виготовлені з медичного полівінілхлориду. Повітровід підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток.

				Крапельна камера з фільтром, що забезпечує візуально контрольоване заповнення. Тип з'єднання Luer lock (Луер локк) або Luer slip (Луер сліп). Ін'єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням, має силіковане покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 x 38мм. Роликовий регулятор швидкості потоку. Регулятор швидкості потоку барабанного типу, виготовлений з медичного поліетилену. Дві шкали регулювання швидкості потоку - від 0 до 250 мл/ год для розчинів з низькою в'язкістю, - та від 0 до 200 мл/год для розчинів з високою в'язкістю. Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN ISO 8536-4.
63095 - шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування)	Шприц ін'єкційний одноразового використання, саморуйнівний "MEDICARE" 5,0мл (з голкою 0,5 x 20мм)	100	шт	Шприц ін'єкційний, саморуйнівний 5,0 мл 25G x 3/4 " Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій з пристроєм для запобігання повторному використанню. Трьохкомпонентний. Об'єм 5,0 мл. Форма поршня для зчеплення з павільоном голки. Голка, яка після зчеплення з поршнем втягується в циліндр шприца. Шток поршня має форму для легкого зламу рухом у бік при доведенні поршня до стопорного кільця. Циліндр, канюля та ковпачок виготовлені з гомополімера поліпропілену, поршень – з поліетилену. Прозорий циліндр. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Металева голка з аустенітної неіржавіючої сталі. Розмір голки за калібром 25G x 3/4 " та метричний розмір голки 0,50 x 20мм. Тип з'єднання Луер Лок. Змазка не помітна, кількість перевищує 0,25 мг

				на см². Мертвий простір не більше 0,07 мл. Шприц не містить латекс. Конічний наконечник має конус 6%, отвір конічного з'єднання має діаметр не менше 1,2 мм. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Шприц та голка відповідають вимогам ISO 7886-1, ISO 80369-7, ДСТУ ISO 13485.
62934 - Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл	Комплект покриттів операційних хірургічний	180	КОМПЛ.	Склад: покриття операційне 240см x 160см - на дугу, з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по довгій стороні) - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м²), покриття операційне 200см x 160см з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по короткій стороні) - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м²), покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м²), покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - щільністю не менше 45 г/м²), покриття операційне 100см x 80см з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по довгій стороні) - 2 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м²), покриття операційне 35см x 20см - 4 шт. (спанлейс - щільністю не менше 50 г/м²), стрічка адгезивна 50см x 5см - 1 шт. (нетканий матеріал + скотч технічний), стерильний
47783 - Простирadlo хірургічне загального призначення одноразового використання стерильне	Покриття операційне	300	шт.	Матеріал: спанбонд - щільністю не менше 30 г/м², розмір: 260см x 160см, стерильне

62934 - Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл	Комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії	90	компл.	Склад: халат медичний (хірургічний) на зав'язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 3 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 30см x 25см - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - щільністю не менше 45 г/м2), покриття операційне 35см x 20см - 4 шт. (спанлейс - щільністю не менше 50 г/м2), чохол для шнура 250см x 15см - 1 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), чохол 150см x 80см для інструментального столу «Мейо» - 1 шт. (СМС+ламінований спанбонд - щільністю не менше 35+45 г/м2), стрічка адгезивна 50см x 5см - 1 шт. (нетканий матеріал + скотч технічний), кишень бічна 40см x 30см з липкою фіксацією - 2 шт. (поліетилен - щільністю не менше 55 г/м2), тримач шнура адгезивний 20см x 3см (на «липучці») - 1 шт. (стрічка контактна текстильна), стерильний
61579 - Скарифікатор неавтоматичний, одноразового використання	Скарифікатор "MEDICARE" № 200	6	паков.	1. Тип: спис; 2. Довжина скарифікатора 40±1,5 мм; 3. Матеріал: нержавіюча сталь; 4. Орієнтовані та викладені в одну сторону; 5. Стерильний, апірогенний та нетоксичний; 6. Термін використання 5 років з дати, вказаної на упаковці; 7. Для одноразового застосування; 8. Індивідуальне пакування, поставляється в упаковці № 200

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та необхідні терміни Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати лист виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати в себе: назву Учасника, ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву предмета закупівлі згідно оголошення.

Специфікація

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування товару</i>	<i>НК</i>	<i>Од. виміру</i>	<i>Кількість</i>	<i>Ціна з/без ПДВ</i>	<i>Сума з/без ПДВ</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>1</i>						

***Якщо учасник не являється платником податку на додану вартість, ціну і суму зазначати без ПДВ.*